

**СПРЕЙ-ПАСТА HT1400**

**Универсальная высокотемпературная смазывающая и разделительная антикоррозионная керамическая паста**



**Особенности**

Легко наносится и сохраняет разделительные свойства в течение длительного времени.

- Предотвращает «прилипание» деталей.

Работает при высоких и низких температурах.

Обладает высокой стойкостью к смыванию водой.

Эффективно защищает металлические элементы от коррозии.

- В отличие от медных смазок не вызывает электрохимическую коррозию.

**Область применения**

Смазка предназначена для защиты от прикипания, задигов и коррозии резьбовых, вал-втулочных, шарнирных и других соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и агрессивных внешних факторов. Подходит для монтажа форсунок, свечей зажигания, элементов тормозной системы, запрессовки подшипников и т.п. Защищает от износа нагруженные элементы, например, ходовые винты, запорную арматуру, шлицевые валы.

**Способ применения**

Обрабатываемые поверхности очистить от грязи и пыли. Распылить смазку с расстояния 10-20 см.

**Технические характеристики**

Базовое масло:	минеральное
Цвет:	серый
Рабочий температурный диапазон:	от -40°C до +1400°C
Срок хранения:	36 месяцев

**Информация по артикулам**

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	300 мл	<b>2893816300</b>	1/12

Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.