

СТАРТ-РАПИД ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ**Для облегчения запуска всех видов двигателей****Особенности**

Быстро и надежно помогает решить проблемы при запуске двигателя, особенно в условиях низких температур и влажной погоды.

Подходит для всех двух- и четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей, с катализатором и без.

Не содержит АОХ и силикона.

Область применения

Применяется для облегчения запуска всех видов двигателей (двух- и четырехтактных) транспортных средств, катеров, электрических генераторов, газонокосилок, насосов, ручных пил, строительной и сельскохозяйственной техники и т.д.

Способ применения

Быстро распылить состав в течение 1-2 секунд в патрубок воздухоочистителя и запустить двигатель. Если двигатель не удалось завести после 2-3 попыток применения спрея, следует искать причины неисправности в системе зажигания или в двигателе.

Внимание!

Продукт легко воспламеняется. Баллон находится под давлением. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей и температуры выше +50°C. Перед применением проверить спрей на совместимость с материалами.

Технические характеристики

Химическая основа:	диэтиловый эфир
Цвет:	прозрачный
Растворимость в воде:	частично растворим
Давление в баллоне при +20°C:	3 бара
Плотность при +20°C:	0,66-0,72 г/мл
Давление паров при +20°C:	4200 гПа
Температура начала кипения:	> -161,5°C

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Спрей	300 мл	089011	1/12