

МОНТАЖНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ POWER

Мощный очиститель, содержащий растворители, для быстрого удаления стойких загрязнений.

**Особенности**

Отличные очищающие свойства:

Идеален для удаления масла, жира, копоти и смолоподобных загрязнений.

Быстро высыхает:

Обеспечивает быструю очистку без остатков, что сокращает время простоя оборудования.

Не требуется повторное нанесение:

Экономит время и материал, делая процесс очистки более эффективным.

Хорошая совместимость с материалами:

Не вызывает коррозии на металлических поверхностях (железо, сталь, нержавеющая сталь, алюминий, латунь).

Совместимость с полимерными уплотнителями:

Фторопластовые и полимерные уплотнители не разбухают.

Распыляющая головка с прямой струей и клапан 360°:

Обеспечивает направленную эффективную очистку загрязненных, в том числе труднодоступных, мест под любым углом.

Соответствие стандартам:

Зарегистрирован NSF K1, что позволяет использовать его в областях, где возможен случайный контакт с пищевыми продуктами (при условии смывания), и соответствует требованиям USDA K1.

Безопасный состав:

Не содержит ацетона, АОХ (адсорбируемых органических галогенов) и силикона.

Область применения

Монтажный очиститель применяется для очистки механизмов, узлов и закрепленных деталей при обслуживании, ремонте и монтажных работах.

Автосервисы и транспорт: очистка двигателя и коробки передач; очистка тормозных систем.

Промышленность: очистка машин и промышленного оборудования; очистка деталей и узлов в процессе монтажа и ремонта.

Способ применения

Распылить на поверхность, которую необходимо очистить и тщательно протереть чистой ветошью. Перед использованием на резиновых, пластиковых частях и окрашенных поверхностях проверить совместимость на незаметном участке.

Технические характеристики

Химическая основа:	алифатические углеводороды
Цвет:	бесцветный
Запах:	слабый, характерный
Класс VbF:	A1 - высокогорючий
Плотность при +20 °C:	0,71 г/мл
Температура вспышки:	-18 °C
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	500 мл	0890107	1/24