

СПРЕЙ-СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ**Многоцелевой спрей для смазывания шарниров, деталей инструментов и машин.****Особенности****Защита патронов перфоратора:**

Предотвращает преждевременный износ и заедание буров, продлевая ресурс инструмента.

Снижение трения:

Высокоэффективные добавки гарантируют оптимальное скольжение, исключая быстрый износ деталей.

Улучшенная подвижность механизмов:

Сохраняет плавный ход дверных и оконных петель, замков и точных механических устройств.

Отличные проникающие свойства:

Глубоко проникает в труднодоступные узлы и обладает очищающим действием, облегчая разборку и обслуживание.

Безопасный состав:

Не содержит кислот, смол, АОХ и силикона, что делает ее безопасной для большинства материалов.

Термостойкость:

Эффективно работает в диапазоне от -15°C до $+150^{\circ}\text{C}$, подходя для использования в различных климатических условиях.

Область применения

Многоцелевой спрей, который должен быть в каждом доме, мастерской и на производстве.

Автосервисы и промышленность: для смазывания и обслуживания патронов перфораторов, сверлильных станков, шарниров, замков, тросиков и всех точных механических устройств.

Строительство и бытовое применение: обслуживания оконной и дверной фурнитуры, петель, гаражных ворот, замков и любых других движущихся металлических соединений, которым необходимы смазывание и защита от износа; подходит для консервации деталей и в качестве ружейной смазки.

Способ применения

Тщательно встряхните баллон перед использованием. Распылите средство непосредственно на те детали, которые нуждаются в обработке.

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло
Цвет:	светло-коричневый
Плотность при $+20^{\circ}\text{C}$ (активной субстанции):	0,83-0,86 г/мл
Термостойкость:	$-15^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$
Вязкость при $+40^{\circ}\text{C}$:	27,0-29,5 сСт
Срок хранения:	24 месяца

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	150 мл	0893051	1/12