

СМАЗКА CHAIN GREASE

Полусинтетическая высокоадгезивная смазка для скоростных цепей с противоизносными, антистатическими и антикоррозионными присадками.



Особенности

Обладает высокой проникающей способностью и стойкостью к центробежным силам. Защищает цепь и звезды от коррозии и износа.

- Долговременно защищает цепи от коррозии.

Не накапливает абразив (песок и грязь).

Долго удерживается на цепи, не смывается водой.

Снижает шум.

Светится в УФ-лучах для контроля нанесения.

Область применения

Предназначена для смазывания, защиты от износа и коррозии скоростных цепей, особенно работающих в условиях высокого загрязнения, тяжелых погодных условиях, например, цепей велосипедов, мотоциклов, цепных приводов станков и т.п. Подходит для консервации цепей, например, на зимний период. Рекомендуется обрабатывать цепи мотоциклов после мойки для защиты от коррозии.

Способ применения

Цепь очистить от пыли и грязи, высушить. Тщательно встряхнуть баллон. Распылить смазку с расстояния около 20 см. Подождать не менее 15 мин. Проверить качество нанесения с помощью УФ-лампы.

Хранение

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Хранить в сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C.

Технические характеристики

Базовое масло:	минеральное
Загуститель:	синтетические полимеры
Цвет:	желтый
Плотность при 20°C:	0,75 г/мл
Вязкость динамическая при 25°C:	10000÷15000 мПа·с
Рабочая температура:	от -20°C до +100°C
Диаметр пятна износа, (время испытания 1 ч, нагрузка 40 кг):	0,4
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
Спрей	300 мл	9501 . 012 . 582	1/12