

БЕЛАЯ СМАЗКА
Высокоэффективная смазка с PTFE.

Особенности

Высокоэффективная смазка на минеральной основе.

- **Высокая вязкость.**
- **Высокая адгезия к поверхности.**

Низкое прилипание пыли и грязи.

- **Содержит твердые смазывающие частицы PTFE, которые продолжают смазывать после разрыва смазывающей пленки.**

Высокая термостойкость.

Содержит специальный белый краситель.

- **Возможен визуальный контроль точек смазывания.**

Превосходная совместимость с пластмассами.

Высокая стойкость к брызгам воды и соленой воде.

Не содержит силикона, смол и кислот.

Область применения

Применяется для смазывания элементов при ремонте и техническом обслуживании, таких как петли, шарниры, направляющие и т.д.

Способ применения

Тщательно встряхнуть баллон перед применением. Очистить смазываемые поверхности и узлы от грязи и пыли. Распылить смазку.

Внимание!

Избегать попадания на электронные компоненты и датчики.

Технические характеристики

Базовое масло:	минеральное
Твердое смазочное вещество:	PTFE
Цвет:	белый
Запах:	специфический
Термостойкость:	-30°С...+200°С
Растворимость в воде:	нерастворим
Срок хранения:	36 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	150 мл	0893106157	1/12
спрей	300 мл	0893106307	1/12