

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ КВТ, серия «PROLINE»



Параметры	KT 206B	KT 206D	KT 208A	KT 200A	KT 266C	KT 266F
Разрядность дисплея	6000	6000	6000	2000	2000	2000
True RMS	True RMS	True RMS	True RMS	-	-	-
Постоянное напряжение	600 мВ – 600 В	600 мВ – 600 В	600 мВ – 1000 В	200 мВ – 600 В	200 мВ – 1000 В	2 В – 1000 В
Переменное напряжение	6 В – 600 В	6 В – 600 В	600 мВ – 750 В	2 В – 600 В	200 В – 750 В	200 В – 750 В
Постоянный ток	-	60 А – 600 А	-	-	-	-
Переменный ток	6 А – 600 А	60 А – 600 А	60 А – 1000 А	2 А – 200 А	20 А – 1000 А	200 А – 1000 А
Сопротивление	600 Ом – 60 МОм	600 Ом – 60 МОм	600 Ом – 60 МОм	200 Ом – 20 МОм	200 Ом – 2 МОм	200 Ом – 2 МОм
Емкость конденсаторов	10 нФ – 100 мФ	10 нФ – 100 мФ	10 нФ – 100 мФ	-	-	-
Частота	10 Гц – 10 МГц	10 Гц – 10 МГц	10 Гц – 10 МГц	-	-	до 2 кГц
Температура (термопара тип K)	от -20 до +1000 °C	от -20 до +1000 °C	от -20 до +1000 °C	-	от 0 до +750 °C	-
Раскрыв токовых клещей, мм	28	28	35	25	50	50
AUTO RANGE (автомат. выбор пределов измерений)	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	-	-
RANGE (перекл. на ручной выбор пределов измерений)	-	-	RANGE	-	-	-
MAX/MIN/AVG значения	MAX/MIN	MAX/MIN	MAX/MIN	MAX	-	-
DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD	DATA HOLD
Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка	Прозвонка
Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	Диод-тест	-	Диод-тест
NCV (бесконтактное определение напряжения)	NCV	NCV	NCV	-	-	-
LIVE TEST (индикация нейтрали/фазы)	-	-	LIVE TEST	-	-	-
Количество измерений в секунду	3	3	3	-	2-3	2-3
Изменение подсветки дисплея при силе тока	свыше 1 А	свыше 1 А	-	свыше 3 А	-	-
Тип Ж/К дисплея	Ч/Б дисплей	Ч/Б дисплей	Цветной дисплей	Ч/Б дисплей	Ч/Б дисплей	Ч/Б дисплей
Подсветка дисплея	Подсветка дисплея	Подсветка дисплея	-	Подсветка дисплея	-	-
Встроенный фонарик	Фонарик	Фонарик	Фонарик	-	-	-
Крепеж щупов	-	-	Крепеж щупов	-	-	-
AUTO OFF (автоматическое отключение питания)	AUTO OFF	AUTO OFF	AUTO OFF	AUTO OFF	-	-
Батарейки, тип/шт	1.5 В AAA/2	1.5 В AAA/2	1.5 В AAA/2	1.5 В AAA/2	9 В, Крона/1	9 В, Крона/1
Вес, г	260	260	380	150	314	314
Габариты, мм	193x73x34	193x85x40	240x85x47	164x61x30	235x100x46	235x100x46