

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЖАВЧИНЫ
Дисперсионное, экологически безопасное средство для преобразования ржавчины.

Особенности

Надежно останавливает процесс коррозии и обеспечивает оптимальные условия для дальнейшей обработки поверхности.

- Проникает в ржавчину, реагирует с ней и преобразует оксид железа в стабильный, нерастворимый, сине-черный металлоорганический комплекс.

Может быть окрашено большинством красок для защиты металлов на основе растворителей через 3 часа после нанесения.

- Подходит для шпатлевок.

На дисперсионной основе, безопасно для окружающей среды.

- Низкие потенциальные риски на рабочем месте.

Область применения

Применяется для остановки процесса коррозии. Преобразует ржавчину в защитный слой, прочно сцепленный с металлической поверхностью.

Способ применения

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Удалить рыхлый слой ржавчины, краску и грязь при помощи металлической щетки, скребка и т.д. Нанести равномерный тонкий слой средства кистью или валиком. Избегать подтеков. Окрашивать в течение 48 часов. Соблюдать время, необходимое для действия средства (3 часа). Необходимо маскировать поверхности, которые не должны быть обработаны.

Внимание!

Не смачивать обработанные поверхности водой. Немедленно смыть средство с окрашенных поверхностей. Не использовать под воздействием прямых солнечных лучей, на горячих поверхностях с температурой более +40 °C и при риске замораживания. После работы промыть инструменты водой.

Технические характеристики

Химическая основа:	танины
Цвет:	кремовый
Плотность при +20 °C:	1,2 г/см ³
Термостойкость:	кратковременно до +120 °C
Теоретическая площадь покрытия:	24 м ²
Температура хранения:	+5 °C...+35 °C
Срок хранения:	60 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
банка	1000 мл	0893110	1/12